











Сертификат электромагнитной совместимости — **EMC** Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям Фонарь защищён от переменной полярности питания Фара сертифицирована ADR.

Уникальное решение конструкции фонаря (двойная защита), которое увеличивает водонепроницаемость (герметичность) и устойчивость световых и электронных компонентов к внешним факторам.

Новаторская система монтажа— нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря.

Фонарь доступен в двух вариантах и представляет собой революционную систему излучения света, которая сочетается с инновационным дизайном. Эта комбинация обеспечивает с наивысшей вероятностью, что наш фонарь является самым узнаваемым и привлекательным продуктом на рынке.

Функции фонаря:

- свет задний габаритный со светоотражателем
- свет передний габаритный со светоотражателем
- свет боковый габаритный со светоотражателем

Параметры фонаря:

- напряжение питания: **12-36 В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от -40° С до $+55^{\circ}$ С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет белый или жёлтый — **12B/24B = 0,08A/0,08A**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

-12B/24B = 1,0 BT/2,0BT







