Продукция » *Фонари противотуманные » FT-400 LED*

Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления

Европейский сертификат **E9**

Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC; R10**

Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**

Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет противотуманный

Параметры фонаря:

- напряжение питания: **12-36 В DC**

- диапазон рабочих температур окружающей среды от **– 40°C до +55°C**

- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет противотуманный: 12В/24В = 0,25А/0,125А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет противотуманный: 12В/24В = 3Вт/3Вт

ID/EAN	Фото	Описание	Упаковка		Упаковка / коробка			Упаковка / поддон		
			штук (шт.)	kg	штук (шт.)	cm	kg	штук (шт.)	cm	kg
FT-400 LED		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м.	1	0,126		59x39x29			120x80x165	
FT-400 LED P		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м и креплением на шарнире.	1	0,158		59x39x29			120x80x165	
FT-400 LED SS		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5м и эл. быстросоединением Super Seal.	1	0,126		59x39x29			120x80x165	
FT-400 LED SS P		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5м, эл. быстросоединением Super Seal и креплением на шарнире.	1	0,158		59x39x29			120x80x165	