Fristom

Продукция » *Аксессуары » АКСЕССУАРЫ*

ID/EAN	Фото	Описание	Упаковка		Упаковка / коробка			Упаковка / поддон		
			штук (шт.)	kg	штук (шт.)	cm	kg	штук (шт.)	cm	kg
OSLONA LAMPY		Накладка к фонарю из пластика. Упаковка мин. 10 шт.	10	0,46	140	59x39x29	64,4	2800	120x80x165	322,00
OPR FT-004		Патрон бокового фонаря.	10							
OPR FT-004/1		Патрон бокового фонаря FT-004 с электрическим пучком.	10							
OPR MD-013		Патрон бокового фонаря MD-013.	10							
OPR MD-013/1		Патрон бокового фонаря MD-013 с эл. пучком (герметический).	10							
OPR R10W		Патрон для лампочек R10W с электрическим пучком.	10							
OPR W5W ZS		Патрон под лампочку накаливания типа W5W с электрическим жгутом (маленький).	10	0,07						
OPR W5W ZS		Патрон под лампочку накаливания типа W5W с электрическим жгутом	10	0,08						

		(большой).									
WTY 7PIN		Вилка 7 PIN пластмассовая, 12В.	1	0,085							
WTY GNIAZDO 7PIN		Гнездо 7 PIN 12V, пластмассовое с резиновым уплотнением.	1	0,10							
WTY 13PIN		Вилка 13 PIN, пластмассовая, PA6 12 В, хромированные пины.	1	0,085							
WTY GNIAZDO 13PIN		Гнездо 13 PIN 12V, пластмассовое с резиновым уплотнением.	1	0,10							
WTY ADAPTER 7PIN/ 13PIN		Адаптёр (переходник) 7 PIN -> 13 PIN.	1	0,08							
WTY ADAPTER 13PIN/ 7PIN		Адаптёр (переходник) 13 PIN -> 7 PIN.	1	0,08							
WTY MD-013		Вилка патрона бокового фонаря MD-013.	10	0,08							
LU		Универсальный соединитель проводов.	10								
QS075 z		Защёлка QS075 универсальная к проводу 2x0,75 мм² (быстрый монтаж). Доступная длина провода: M05=0,5 м; M10=1 м; M15=1,5 м.	10	0,50							
QS150 z		Защёлка QS150 универсальная к проводу 2x0,75 мм² (быстрый монтаж). Доступная длина провода: M05=0,5 м; M10=1 м; M15=1,5 м.	10	0,50							
		Адаптёр (переходник) электрического быстросоединения QS075QS075.	10	0,15							

		Адаптёр (переходник) электрического быстросоединения QS075QS150.	10	0,18						
		Адаптёр (переходник) электрического быстросоединения QS150QS150.	10	0,21						
CEGI QS		Плоскогубцы зажимные к электрическим быстросоединениям типа QS075 и QS150.	1	0,45						
STYK FT-010/ FT-011 100		Контакт к габаритному фонарю FT-010 и FT-011 в упаковке 100 шт.	100	0,24						
LGY 2x0,75		Провод прямоугольный 2x0,75 мм².	100m	3,70						
LGY 2x1,5		Провод прямоугольный 2x1,5 мм².	100m	5,30						
UCHWYT OMEGA		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,60						
UCHWYT OMEGA INOX		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,45						
MAG FT-036		Магнитная подставка к фаре FT-036 с резиновой накладкой.	1	0,45						
KAT FT-004		Кронштейн к контурному фонарю FT-004.	10	0,20						
KAT FT-017/ FT-018		Кронштейн универсальный к контурным фонарям FT-017; FT-018 В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,25						

KAT FT-019		Кронштейн к контурному фонарю FT-019. В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
KAT FT-020		Кронштейн к контурному фонарю FT-020. В составе 2шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
KAT MD-013		Кронштейн к контурному фонарю FT-013. В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
WTY BAJONET L M10		Вилка 5-пиновая жёлтая с проводом 5x0,5 мм², длиной 1 м.	1	0,017						
WTY BAJONET P M10		Вилка 5-пиновая зелёная с проводом 5x0,5 мм², длиной 1 м.	1	0,017						
WTY AMP 7PIN M10		Вилка 7-пиновая с проводом 6x0,75 мм², длиной 1 м.	1	0,017						
WTY DS M05		Вилка Deutsch Stecker с проводом длиной 0,5 м.	1	0,022						
KLIN SET		Противооткатной упор к колёсам автомобиля с держателем.	1	0,35	40	59x39x29	14,00			
		Тройник, разделитель 1/2, позволяющий уменьшить диаметр при соединении шлангов подачи жидкости.	10							
		Коннектор, жесткий коннектор для вывода жидкости через отверстие бачка омывателя к шлангам подачи жидкости под углом 90 °.	10							

		Тройник, разделитель 1/2 одного и того же диаметра впускного и выпускного отверствия.	10							
		Двойник, коннектор для уменьшения диаметра при соединении шлангов подачи жидкости.	10							
kuweta		Пластмассовый контейнер, цвет чёрный. Индивидуальная упаковка 5 шт.	5	0,24						
XXI 1 –		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 1+1).	1	0,11						
XXI 2 –		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 2+1).	1	0,14						
XXI 3 –		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 3+1).	1	0,18						
LED CONTROL BOX 7 12 V		Электронный модуль поддержки надлежащего функционирования светодиодного освещения 12V с вилкой 2,5 м.	1	0,90						
LED CONTROL BOX 13 12 V		Электронный модуль поддержки надлежащего функционирования светодиодного освещения 12V с вилкой и розеткой 13 PIN и проводом длиной 2,5 м.	1	1,05						
LED CONTROL BOX 12 V		Электронный модуль поддержки надлежащего функционирования светодиодного освещения 12V с изолированным проводом длиной 2,5 м к самостоятельному монтажу.	1	0,60						