Продукция » *Фонари предупредительно-сигнальные LED "мигалки". » FT-210 LED*

Светодиодный сигнальный фонарь FT-200 категории **XA1**, который оснащён 3-мя высокоэффективными светодиодами LED компании **OSRAM**. Благодаря использования в фонаре системе двойных линз, свет, излучаемый диодами фокусируется и ориентируется в соответсвтсующем направлении. Световой сигнал будет замечен даже в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Задачей сигнального фонаря компании FRISTOM в первую очередь является повышение безопасности дорожного движения. Фонарь имеет несколько различных программ предупреждений, которые можно легко и просто изменять. Кроме того, все фонари серии FT-210 оснащены двумя группами синхронизации, так что световые сигналы, излучаемые автомобилем, организованы и удобны для наблюдателя. ***Система синхронизации совместима с фонарами серии FT-200, что позволяет их соединять вместе.***

Корпус фонаря изготовлен из ударопрочного материала и в сочетании со стеклом из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям и ударам, а также к влаге, что подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая надежность, современная форма и компактная конструкция фонаря делают этот продукт широко используемым в современных транспортных средствах специального назначения, например, для перевозки негабаритных грузов, транспортных средств, участвующих в ремонте и строительстве дорог, дорожной помощи (техпомощи), а также в мусоровозах.

Видео ролик, демонстрирующий фонарь FT-210 LED

Технические данные:

- 3 светодиоды LED компании **OSRAM**
- Диапазон рабочего напряжения **12 – 36 В DC**
- **Потребление тока = 12В/24В/ Пиковое значение: = 0,3А/0,15А**
- **Номинальная мощность: Пиковая = 4 Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (XA1)**
- Частота вспышек **f = 2 Hz** (одинарная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC R10**
- Фонарь полностью водонепроницаемый **(IP68)**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **– 40°C до +55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый, **ПЛЮС** – провод чёрный

синхронизация / изменение программы – желтый провод

ID/EAN	Фото	Описание	Упаковка		Упаковка / коробка			Упаковка / поддон		
			штук (шт.)	kg	штук (шт.)	cm	kg	штук (шт.)	cm	kg
FT-210 LED		Фонарь сигнальный LED жёлтый 12-36В с кабелем дл. 0,25 м.	1	0,048		59x39x29			120x80x165	