



Продукция » Фонари задние » FT-222 LED

Фонарь типа **LED** – низкий уровень электропотребления

Европейский сертификат **E9**

Монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной

Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**

Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**

Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:

- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:

- напряжение питания: **12-15V DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды **от -40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет габаритный + освещение номерного знака: **12V = 0,1A**
- без освещения номерного знака: **12V = 0,05A**
- стоп сигнал: **12V = 0,2A**
- свет указателя поворота: **12V = 0,2A**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный + освещение номерного знака: **12V = 1,2W**
- без освещения номерного знака: **12V = 0,6W**
- стоп сигнал: **12V = 2,4W**
- свет указателя поворота: **12V = 2,4W**



ID/EAN	Фото	Описание	Упаковка		Упаковка / коробка			Упаковка / поддон		
			штук (шт.)	kg	штук (шт.)	см	kg	штук (шт.)	см	kg
FT-222 LED		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 3-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, провод дл. 1 м.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-222 LED BAJONET		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 3-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с электрическим соединением Bajonet SPIN.	1			59x39x29			120x80x165	

									
FT-222 T LED		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 4-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с подсветкой номерного знака и проводом дл. 1 м.	1			59x39x29			120x80x165
FT-222 T LED BAJONET		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 4-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с подсветкой номерного знака и электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1			59x39x29			120x80x165